

Multifunzione e stampante

M 320
M 320FB
P 310

RICOH
imagine. change.



Specifiche della serie M 320/ M 320FB/ P 310

La serie M 320/ M320FB/ P 310 è ideale per chi ha necessità di una stampante compatta di semplice gestione o per chi cerca una maggiore produttività attraverso un multifunzione. L'ingombro ridotto rende queste soluzioni perfette da posizionare in spazi ristretti, mentre l'utilizzo è ancora più semplice grazie al funzionamento intuitivo.

Caratteristiche comuni:

- Output a una velocità di 32 pagine al minuto
- P 310 è la stampante ideale per spazi ridotti, come scrivanie e banconi
- M 320 dispone delle funzioni di stampa, scansione e copia
- M 320FB è dotata di pannello touch da 4,3 pollici e ARDF
- Massima sicurezza - Comunicazioni crittografate su SNMPv3 per il monitoraggio dei dispositivi e trasmissioni e-mail sicure tramite SMTP su SSL/TLS

M 320/ M 320FB/ P 310

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

	M 320	M 320FB	P 310
GENERALI			
Preriscaldamento	30 secondi	30 secondi	26 secondi
Velocità prima copia: B/N		7,1 secondi	
Velocità di stampa continua		32 ppm	
Memoria: di serie	256 MB	256 MB	128 MB
Peso	18 kg	18 kg	13 kg
Dimensioni: L x P x A	405 x 392 x 407 mm	405 x 392 x 420 mm	370 x 392 x 262 mm
Alimentazione elettrica	220 - 240 V, 50 - 60 Hz	220 - 240 V, 50 - 60 Hz	220 - 240 V, 50 - 60 Hz
Classificazione laser	Prodotto laser classe 1 (IEC60825 - 1:2014)		

COPIATRICE

Copia multipla	-	Fino a 99 copie	-
Risoluzione	-	1.200 x 1.200 dpi	-
Zoom	-	Da 25% a 400% con incrementi del 1%	-

STAMPANTE

Linguaggio di stampa: standard	PCL5e (MAC), PCL6 (Windows & Linux), PostScript3 (Windows)		
Risoluzione di stampa: massimo	1.200 x 1.200 dpi		
Interfaccia: standard	Ethernet 10 base-T/100 base-TX, USB2.0 Tipo B		
Interfacce: opzionali	Wireless LAN (IEEE 802.11 <i>abghn</i>)		
Ambienti Windows®	Windows 8.1, Windows® 10, Windows® Server 2012, Windows® Server 2012R2, Windows® Server 2016, Windows® Server 2019		
Ambienti Mac OS	Macintosh OS X v10.10 o successivo		
Altri ambienti supportati	Linux		

SCANNER

Scansione: B/N (ipm)	ipm	ipm	-
Scansione: quadricromia	4,5 ipm	4,5 ipm	-
Risoluzione: massimo	600 dpi	600 dpi	-

FAX

Compatibilità	-	G3 ITU-T (CCITT)	-
Velocità di trasmissione	-	secondi	-
Velocità modem: massimo	-	Kbps	-

GESTIONE CARTA

Formato carta	Cassetti carta di serie (A4, A5, A6, B5, B6)		
Alimentazione carta: di serie	300 fogli		
Alimentazione carta: massimo	550 fogli		
Uscita carta: di serie	50 fogli	50 fogli	125 fogli
Grammatura carta	52 - 162 g/m ²		

AMBIENTE

Assorbimento in funzionamento	514 W	520 W	512 W
Assorbimento modalità riposo	Inferiore a 0,87 W	Inferiore a 0,87 W	Inferiore a 0,72 W
TEC* (Consumo Elettrico Tipico)	0,423 kWh/week	0,423 kWh/week	0,408 kWh/week

OPZIONI CASSETTI/VASSOI DI ALIMENTAZIONE ED USCITA FOGLI E FINISHER

Cassetto carta da 250 fogli

MATERIALI DI CONSUMO

Kit iniziale cartucce toner	1.000 stampe		
Toner (durata standard)	3.500 stampe		
Toner (lunga durata)	stampe		
Durata nominale dei consumabili in conformità ISO/IEC 19752			



Certificazione ISO9001,
ISO14001, ISO27001

REGOLAMENTO (UE)
2019/2020 DELLA
COMMISSIONE. La sorgente
luminosa di questo dispositivo
è destinata esclusivamente
alle applicazioni per la
stampa di immagini.

Ricoh Italia Srl
Viale Martesana, 12
20090 Vimodrone (MI)
Italy

02.91987100

www.ricoh.it

RICOH
imagine. change.

Tutti i marchi e/o i nomi dei prodotti sono stati registrati dai rispettivi detentori. Le specifiche tecniche e l'aspetto esteriore dei prodotti potranno essere soggetti a modifica senza preavviso. Le immagini riprodotte in questa brochure non sono fotografie reali e potrebbero quindi esservi lievi differenze nei dettagli, anche per quanto riguarda i colori. Non tutti i servizi e le soluzioni sono disponibili per tutti i clienti. Copyright © 2024 Ricoh Europe PLC. Tutti i diritti riservati. Questa brochure, inclusi i contenuti e/o l'impaginazione, non può essere modificata e/o adattata, copiata in tutto o in parte e/o inserita in altro materiale senza l'autorizzazione preventiva scritta di Ricoh Europe PLC.